

NT-1002C

La serie NT de Forza ofrece protección eléctrica a su computadora personal y periféricos.



De diseño compacto, la unidad es ideal para espacios de trabajo limitados en la oficina o el hogar. Aunque pequeña en tamaño, proporciona la máxima protección ante la constante amenaza de fallas en el suministro eléctrico.

Características

- Sistema de alimentación interrumpida para equipos de uso doméstico y comercial.
- Regulador de voltaje que corrige automáticamente las variaciones en el suministro.
- Protección contra sobretensiones y sobrecargas transitorias.
- Protección de teléfono, fax y módem 4 tomas con respaldo de batería y regulación automática de voltaje AVR
- Tres años de garantía



Ideal para



1000 VA

NIVEL DE PROTECCIÓN **5**

- + Interruptor
- + Supresor de sobretensión
- + Protector de voltaje
- + Regulador de voltaje
- + Respaldo de batería

MPN	NT-1002C
General	
Capacidad	1000VA/500W
Entrada	
Tensión nominal	220V
Margen de tensión	162-268VCA
Frecuencia	50/60Hz (detección automática)
Tipo de toma de CA	1 tomacorrientes italiano
Salida	
Tensión nominal	220V +/- 10%
Frecuencia	50/60Hz
Estabilidad de frecuencia	+/- 1Hz en modo de batería
Forma de onda	Onda Sinusoidal Modificada
Número total de salidas	4 tomacorrientes italianos
Respaldo total con batería y protección contra sobrecargas	4
Protección para teléfono/módem/Fax	RJ-11
Batería	
Tipo y número de baterías	12V 9Ah (1)
Tiempo de autonomía	32min.
Tiempo de recarga	Hasta el 90 % de su capacidad en 6 horas
Regulación de tensión	
Regulación de tensión (120/220V)	220V
Característica de refuerzo (120/220V)	Vin x 1.18
Característica de compensación (120/220V)	Vin x 0.85
Regulación de frecuencia	
Selección de frecuencia automática	Sí
Transferencia a línea/batería	
Tiempo de transferencia típico	2-4ms
Transferencia por baja tensión de línea a batería (120/220V)	162VCA
Transferencia por alta tensión de línea a batería (120/220V)	268VCA
Alarmas/indicadores	
Indicadores visuales	Modo CA: azul fijo Modo de batería: azul fijo Modo de falla: luz azul apagada
Audible	Modo de batería: se activa cada 10 segundos Bajo voltaje de la batería: se activa cada 1 segundo Sobrecarga: se activa cada 0.5 segundo Falla: sonido continuado
Protección	
Protección total	Regulación de tensión de línea: 110%+20%/-10%; después de 5 minutos interrumpe el paso de corriente y pasa al modo de falla. 120%+20%/-10%; interrumpe de inmediato el paso de corriente y pasa al modo de falla. Modo de batería:120%+20%/-0%; interrumpe de inmediato el paso de corriente
Joules	200J

MPN	NT-1002C
Características especiales	
Opción de "Arranque en frío"	Sí
Recarga automática	Sí
Ambiente	
Temperatura de funcionamiento	de 0 a 40° C
Temperatura de almacenamiento	de -15 a 45° C
Humedad relativa	de 0 a 90% no condensada
Nivel de ruido	<40 dB a un metro de distancia de cualquier superficie
Características físicas	
Interruptor de encendido	Sí
Carcasa	Plástico ABS retardador de llama
Color	Negro
Longitud del cable	1,2m
Dimensiones	279x101x142mm
Peso	4,9kg
Información adicional	
Garantía	3 años**

* Computadora individual más monitor

** Límite de 2 años en las baterías



EMERGENCY BACKUP



AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR



POWER SURGE & SPIKE PROTECTION



PHONE LINE PROTECTION

