

UPS inteligente de línea interactiva

La nueva serie SL de sistemas UPS inteligentes de Forza ha sido rediseñada con una innovadora pantalla LCD táctil, caracterizada por una interfaz de usuario fácil de leer y por la visualización de los niveles de energía en tiempo real. La serie SL, la cual cuenta con la certificación UL, constituye la solución total tanto para instituciones públicas como privadas del sector educacional, financiero y de gobierno. Esta serie se ha posicionado a la vanguardia en su clase al integrar la regulación de voltaje, la supresión de sobretensión y las funciones de respaldo, todo en una sola unidad. La UPS incluye el software de monitoreo ForzaTracker para la fácil administración del sistema directamente desde su computadora, a través de un puerto de comunicación USB. Con tiempos de autonomía extendidos a la par con una óptima protección eléctrica, esta UPS evita la pérdida de datos al mantener a los equipos críticos operando constantemente.



Características

- Interruptor
- Supresor de sobretensión
- Protector de voltaje
- Regulador de voltaje
- Respaldo de batería
- Pantalla LCD táctil con indicación de estado
- Puerto de comunicación USB con software de monitoreo
- Protección contra sobrecargas, descargas y subidas de voltaje
- Plástico retardador de llama

**UPS
SL-402UL
400VA**

NIVEL DE PROTECCIÓN 5

- + Interruptor
- + Supresor de sobretensión
- + Protector de voltaje
- + Regulador de voltaje
- + Respaldo de batería

ideal para

18 minutos backup time

4 protected outlets

forza Tracker Monitoring software

computadora & servidores

impresoras

teléfonos & routers

SL-402UL-C

RJ-45/11 Protección contra sobretensión para red, fax y módem

Puerto USB para datos

4 tomacorrientes con respaldo total de batería y protección contra sobretensión

Entrada de CA con fusible
Cable USB



MPN
SL-402UL-C

Aspectos generales	
Capacidad	400VA/240W
Entrada	
Tensión nominal	220V
Margen de tensión	162-268VCA
Frecuencia	45-65Hz (detección automática)
Tipo de enchufe	IEC C14
Cable incluido	Cable IEC C13 a CEI 23-50
Salida	
Tensión nominal	220V+/-10%
Frecuencia	50/60Hz
Estabilidad de frecuencia	+/- 1Hz modo de batería
Forma de onda	Onda senoidal modificada
Número total de salidas	3 tomacorrientes italianos (CEI 23-50)/1 IEC C13
Tomacorrientes con respaldo total de batería y protección contra sobrecargas	4
Protección de red	RJ-45
Protección de línea telefónica/módem/fax	RJ-11
Administración vía USB	Incluye el software ForzaTracker
Batería	
Tipo y número de baterías	12V/4,5Ah (1)
Tiempo de autonomía	18 min**
Tiempo de recarga	Hasta el 90% de su capacidad en 4 horas
Regulación de tensión	
Tensión de corte máxima	268V +/- 5%
Elevación 1	162-204V +/- 5%
Reducción	236-268V +/- 5%
Tensión de corte mínima	162V +/- 5%
Regulación de frecuencia	
Selección de frecuencia automática	Incluida
Transferencia a línea/batería	
Tiempo de transferencia	2-4ms
Transferencia por baja tensión de línea a batería	162VCA +/- 5%
Transferencia por alta tensión de línea a batería	268VCA +/- 5%
Alarma/Indicadores	
Indicadores visuales (pantalla LCD)	La pantalla de LCD táctil de fácil lectura con luz de fondo azul exhibe el estado de la batería, el voltaje de entrada y de salida, el nivel de carga y el estado de la UPS
Tono audible	Modo de la batería: Se activa cada 10 segundos Bajo voltaje de la batería: Se activa cada 1 segundo Sobrecarga: Se activa cada 0,5 segundo Falla: Sonido continuado
Protección	
Protección total	Regulación de tensión, sobrecarga, descarga y protección contra subidas de voltaje repentinas
Joules	510J
Características especiales	
Opción de "arranque en frío"	Incluida
Recarga automática	Incluida
Ambiente	
Temperatura de funcionamiento	0-40°C
Temperatura de almacenamiento	-20-122°C
Humedad relativa	0-90% no condensada
Ruido audible	<40 dB a un metro de distancia
Características físicas	
Interruptor de encendido	Botón a presión
Cubierta	Plástico retardador de llama ABS
Color	Negro
Dimensiones	300x100x142mm
Peso	3,7kg
Información adicional	
Garantía	3 años*

* 2 años en las baterías

**Computadora individual más monitor

